

Bescheid

**über die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

22. Juni 2006

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 14. November 2008 Geschäftszeichen:
III 52-1.7.1-51/08

Zulassungsnummer:

Z-7.1-3316

Geltungsdauer bis:

27. Oktober 2010

Antragsteller:

Schlagmann, Baustoffwerke GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn

Wienerberger Systemschornstein, GmbH & Co. KG
Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover

Zulassungsgegenstand:

**Systemschornstein
T400 N1 W 3 G50 L90**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.1-3316 vom 22. Juni 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt.

A Der Abschnitt 2.1.5 erhält folgende Fassung:

"2.1.5 Dämmstoffschicht

Zur Herstellung der Dämmstoffschicht dürfen Mineralfaserdämmstoffe, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4.0004, Nr. Z-7.4-1068 oder Nr. Z-7.4-1746 entsprechen und eine Rohdichte von 120 kg/m³ haben, verwendet werden.

B Die Tabelle 1 im Abschnitt 2.3.2 erhält folgende Fassung:

Tabelle 1: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt	Bauteil	Eigenschaft	Häufigkeit	Grundlage
2.1.1	Innenschale	Abmessungen Kennzeichnung	einmal fertigungstäglich	Z-7.4-3198
2.1.2	Formstücke für die Außenschale aus Leichtbeton	Abmessungen Kennzeichnung		DIN 18147-2 oder DIN EN 1858 bzw. DIN EN 12446 in Verbindung mit Abschnitt 2.1.2
	aus Ziegelsteinen	Rohdichte Festigkeit		Abschnitt 2.1.2
2.1.3	Versetzmittel	Kennzeichnung		Abschnitt 2.1.3
2.1.4	Schornstein- reinigungs- verschluss	Kennzeichnung		allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
2.1.5	Dämmstoffe	Kennzeichnung Rohdichte		Z-7.4.0004, Z-7.4-1068 oder Z-7.4-1746
2.1.6	Kopfausbildung	Formgebung		Abschnitt 2.1.6
2.1.7	Bewehrung	Kennzeichnung/ Abmessung		DIN 488-1 statische Bewehrung
2.1.8	Montage- und Transportsiche- rung	Anbringung	Beschreibung der Fertigungstechnik	

Kersten

