

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 29. August 2008

Kolonnenstraße 30 L

Telefon: 030 78730-317

Telefax: 030 78730-320

GeschZ.: II 23-1.9.1-388/08

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-9.1-388

Antragsteller:

BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Nordhäuser Straße 42
06536 Berga

Zulassungsgegenstand:

BB-Balkenschuhe als Holzverbindungsmitel

Geltungsdauer bis:

31. August 2013

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und acht Anlagen.



* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-388 vom 26. August 1998, geändert und verlängert durch Bescheid vom 23. Oktober 2003.
Der Gegenstand ist erstmals am 26. August 1998 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

BB-Balkenschuhe der Typen BB 04 bzw. BB 05 sind Holzverbindungsmittel aus 2 mm dickem verzinkten oder nichtrostendem Stahlblech nach Abschnitt 2.1 mit der Grundform gemäß Anlage 1. Sie dienen der Verbindung von Holzbauteilen (Haupt- und Nebenträger) aus Brettschichtholz oder aus Vollholz.

1.2 Anwendungsbereich

Die Balkenschuhe dürfen als Holzverbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen angewendet werden, die nach den Normen DIN 1052¹ bemessen und auszuführen sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf auch nach DIN V ENV 1995- 1-1:1994-06 - Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau -, in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument "Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1", Ausgabe Februar 1995, erfolgen.

Die Balkenschuhe dürfen nur für Auflageranschlüsse von Voll- und Brettschichtholzbauteilen bei Tragwerken verwendet werden, die vorwiegend ruhend belastet sind (siehe DIN 1055-3:2006-03). Sie dürfen nur für Balkenschuhanschlüsse an verdrehungssteife oder gegen Verdrehen ausreichend gesicherte Hauptträger verwendet werden.

Holzbauteile aus Vollholz müssen aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1² bestehen.

Das Brettschichtholz muss den Anforderungen der Norm DIN 1052 entsprechen.

Für den Anwendungsbereich der Balkenschuhe je nach den Umweltbedingungen gilt die Norm DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 3.6 mit Tabelle 1 bzw. DIN 1052:2004-08, Abschnitt 6.3 mit Tabelle 2. Die BB-Balkenschuhe aus nichtrostendem Stahl dürfen in chlorhaltiger und chlorwasserstoffhaltiger Atmosphäre, wie z. B. über gechlortem Wasser in Schwimmhallen, nicht verwendet werden.

2 Bestimmungen für die BB-Balkenschuhe

2.1 Eigenschaften

2.1.1 Die Balkenschuhe sind aus Stahl der Sorte S 250 GD+Z nach DIN EN 10326³ herzustellen, der vor dem Stanzen der Löcher folgende mechanische Eigenschaften haben muss:

Streckgrenze	$R_{eH} \geq 250 \text{ N/mm}^2$
Zugfestigkeit	$R_m \geq 330 \text{ N/mm}^2$,
Bruchdehnung	$A_{80} \geq 19 \%$.



1 Es gelten die Technischen Baubestimmungen:
 DIN 1052-1:1988-04 Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung
 DIN 1052-2:1988-04 Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen
 DIN 1052-3:1988-04 Holzbauwerke; Holzhäuser in Tafelbauart; Berechnung und Ausführung
 DIN 1052-1/A1 bis -3/A1:1996-10 Änderung A1
 bzw. DIN 1052:2004-08 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau

2 DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelholz

3 DIN EN 10326:2004-09 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustählen – Technische Lieferbedingungen

Die Balkenschuhe müssen den Korrosionsschutz nach DIN 1052 haben.

- 2.1.2 Die Balkenschuhe dürfen auch aus nichtrostendem Stahl der Werkstoff-Nr. 1.4301, 1.4401, 1.4541 oder 1.4571 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-30.3-3 vom 05.12.2003; Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen; hergestellt werden, jedoch mit einer 0,2 %-Dehngrenze von mindestens $R_{p0,2} = 240 \text{ N/mm}^2$.
- 2.1.3 Die Balkenschuhe müssen bezüglich der Form, der Maße und der zulässigen Abweichungen den Anlagen 1 bis 6 entsprechen. Die Blechdicke muss $2,0 \text{ mm} \pm 0,13 \text{ mm}$ betragen. Die Abweichung der Nagellochabstände untereinander und vom Rand darf höchstens $\pm 0,5 \text{ mm}$ betragen.

2.2 Verpackung und Kennzeichnung

Die Verpackung der Balkenschuhe und der Lieferschein müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Darüber hinaus müssen die Verpackungen oder der Lieferschein folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
(bei Balkenschuhen aus nichtrostendem Stahl ist die Werkstoffnummer hinzuzufügen)
- Art des Korrosionsschutzes (z. B. Z 275 nach DIN EN 10326:2004-09)

Die Balkenschuhe müssen mit dem Herstellerkennzeichen "BB" und der Zulassungsnummer versehen sein.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Balkenschuhe mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Balkenschuhe nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Balkenschuhe eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen durchzuführen:

- Abmessungen der Balkenschuhe gemäß Anlagen 1 bis 6
- Stahlgüte
- Korrosionsschutz



- Bleche nach DIN EN 10326 sind mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204⁴ zu beziehen, anhand des Lieferscheins bzw. der Prüfbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach Abschnitt 2.1.1 zu überprüfen.
- Bei Blechen aus nichtrostendem Stahl ist anhand der Lieferscheine die Übereinstimmung mit den Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-3 vom 05.12.2003 zu überprüfen.

Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Überwachungsvertrag zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterial und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Balkenschuhe durchzuführen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Bemessung

3.1 Allgemeines

3.1.1 Für die Bemessung von Holzkonstruktionen unter Verwendung der BB-Balkenschuhe gilt die Norm DIN 1052, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf unter Berücksichtigung der entsprechenden nachstehenden Bestimmungen auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 (in Verbindung mit der Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1, Ausgaben Februar 1995) erfolgen.



⁴ DIN EN 10204:2005-01

3.1.2 Beim einseitigen Anschluss von Balkenschuhen muss das Versatzmoment $M_V = F_N \cdot (B_H/2 + 30 \text{ mm})$, durch das der Hauptträger auf Torsion beansprucht wird, beim Nachweis des Hauptträgers berücksichtigt werden, soweit nicht durch konstruktive Maßnahmen ein Verdrehen verhindert wird. Dies gilt auch für zweiseitige Anschlüsse, bei denen sich die Auflagerkräfte F_N einander gegenüberliegender Nebenträger um mehr als 20 % unterscheiden.

Wird die Verformung durch konstruktive Maßnahmen verhindert, so ist nachzuweisen, dass die Kräfte aus dem Versatzmoment durch die Aussteifungskonstruktion aufgenommen und abgeleitet werden können.

3.2 Bemessung nach DIN 1052-1 und -2:1988-04

3.2.1 Im Rahmen der Bemessung nach DIN 1052-1 und -2:1988-04 ist für die Balkenschuh-Verbindung nachzuweisen, dass die zu übertragende Anschlusskraft (Auflagerkraft des Nebenträgers) die zulässigen Belastungen nach Abschnitt 3.2.2 Gleichung (1) und Gleichung (2) nicht überschreitet und die Bedingung (3) erfüllt ist. Außerdem ist nachzuweisen, dass die im Hauptträger Querkraft erzeugende Komponente der Anschlusskraft den zulässigen Wert nach Abschnitt 3.2.3 Gleichung (4) nicht überschreitet.

Balkenschuhe, für die auf den Anlagen 1 bis 6 kein c-Faktor (siehe Abschnitt 3.2.2) angegeben ist, dürfen nicht rechtwinklig zu ihrer Symmetrieachse belastet in Rechnung gestellt werden.

3.2.2 Die zulässige Belastung des Balkenschuhes beträgt:

a) bei Beanspruchung in Richtung seiner Symmetrieachse
zul $F_1 = n_N \cdot \text{zul } N_1$ (1)

b) bei Beanspruchung rechtwinklig zu seiner Symmetrieachse
zul $F_2 = c \cdot \text{zul } F_1 \cdot H/H_N$ (2)

In den Gleichungen (1) und (2) bedeuten:

- n_N = Anzahl der Nägel im Nebenträger
- zul N_1 = zulässige Nagelbelastung rechtwinklig zur Nagelachse (Abscheren) nach DIN 1052-2:1988-04, wobei ein eventuelles Vorbohren der Nagelöcher im Nebenträger nicht in Rechnung gestellt werden darf (siehe auch Abschnitt 4.4)
- H = Höhe des Balkenschuhes (siehe Anlagen 1 bis 6)
- H_N = Nebenträgerhöhe (siehe Anlage 7)
- c = Formfaktor nach den Anlagen 1 bis 6

Bei gleichzeitiger Beanspruchung des Balkenschuhes in Richtung seiner Symmetrieachse und rechtwinklig dazu ist nachzuweisen, dass

$$\left(\frac{F_1}{\text{zul}F_1} \right)^2 + \left(\frac{F_2}{\text{zul}F_2} \right)^2 \leq 1 \quad (3)$$

ist.

3.2.3 Die im Hauptträger Querkraft erzeugende Komponente $F_{Z\perp}$ der Anschlusskraft darf den Wert

$$\text{zul } F_{Z\perp} = 0,04 \cdot A_w \cdot f \text{ (kN)} \quad (4)$$

nicht überschreiten, wenn kein genauere Nachweis geführt wird.

Hierin bedeuten:

A_w = $w \cdot s$

w = gegenseitiger Abstand der äußersten Nagelreihen im Hauptträger in cm



- s = Einbindetiefe (siehe Anlage 7) in cm; anrechenbare Einbindetiefe $\leq 12 d_n$ mit d_n als Nageldurchmesser und $s \leq B_H/2$ beim beidseitigen Anschluss von Balkenschuhen an den Hauptträger
- f = Geometriefaktor für Queranschlüsse nach Anlage 8 in Abhängigkeit von a/H_H
- a = Abstand der obersten Nagelreihe vom beanspruchten Trägerrand (siehe Anlage 7)
- H_H = Höhe des Hauptträgers (siehe Anlage 7)

Für $a/H_H \geq 0,7$ darf dieser Nachweis entfallen.

3.3 Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder DIN V ENV 1995-1-1 (in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument)

3.3.1 Im Rahmen der Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder nach DIN V ENV 1995-1-1 (in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument) ist für die Balkenschuh-Verbindung nachzuweisen, dass der Bemessungswert der zu übertragenden Anschlusskraft (Auflagerkraft des Nebenträgers) den Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs nach Abschnitt 3.3.2 nicht überschreitet. Außerdem ist nachzuweisen, dass die im Hauptträger Querkzug erzeugende Komponente des Bemessungswertes der Anschlusskraft den Bemessungswert der Tragfähigkeit nach Abschnitt 3.3.3 nicht überschreitet.

Balkenschuhe, für die auf den Anlagen 1 bis 6 kein c-Faktor (siehe Abschnitt 3.3.2) angegeben ist, dürfen nicht rechtwinklig zu ihrer Symmetrieachse belastet in Rechnung gestellt werden.

3.3.2 Der Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs beträgt:

a) bei Beanspruchung in Richtung der Symmetrieachse des Balkenschuhs

$$R_{0,d} = n_N \cdot R_d \quad (5)$$

In der Gleichung bedeuten:

n_N = Anzahl der Nägel im Nebenträger

R_d = Bemessungswert der Tragfähigkeit je Nagel für einschnittige Stahlblech-Holzverbindungen mit dicken Stahlblechen, wobei ein eventuelles Vorbohren der Nagellöcher im Nebenträger nicht in Rechnung gestellt werden darf (siehe auch Abschnitt 4.4)

Eine Erhöhung der Tragfähigkeit der Nägel nach DIN 1052:2004-08 Abschnitt 12.5.4 Absatz (3) wird ausgeschlossen.

b) bei Beanspruchung rechtwinklig zur Symmetrieachse des Balkenschuhs

$$R_{90,d} = c \cdot R_{0,d} \frac{H}{H_N} \quad (6)$$

In der Gleichung bedeuten:

H = Balkenschuhhöhe

H_N = Nebenträgerhöhe

c = Formfaktor nach den Anlagen 1 bis 6

Bei gleichzeitiger Beanspruchung des Balkenschuhs in Richtung seiner Symmetrieachse und rechtwinklig dazu ist nachzuweisen, dass

$$\left(\frac{F_{0,d}}{R_{0,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{90,d}}{R_{90,d}} \right)^2 \leq 1 \quad (7)$$

ist. Hierin sind $F_{0,d}$ und $F_{90,d}$ die Bemessungswerte der Lastanteile parallel bzw. rechtwinklig zur Symmetrieachse des Balkenschuhs.



- 3.3.3 Der Nachweis der Aufnahme der Querkzugbeanspruchung durch den Hauptträger ist einschließlich des Nachweises erforderlicher Verstärkungen nach DIN 1052:2004-08 zu führen.

3.4 Brandschutz

Werden Anforderungen an den Feuerwiderstand der Holzkonstruktion gestellt, zu deren Herstellung die Balkenschuhe verwendet werden, ist die Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 dieser Verbindungen zwischen Holzbauteilen nachzuweisen.

4 Bestimmungen für die Ausführung

- 4.1 Die Balkenschuhe und die damit verbundenen Holzbauteile sind entsprechend Anlage 7 anzuordnen.

Der Balkenschuh darf nicht über Zwischenhölzer an den Hauptträger angeschlossen werden. Zwischen dem Stirnende des Nebenträgers und dem Hauptträger darf ein Zwischenraum von höchstens 3 mm sein (siehe Anlage 7).

- 4.2 Die Breite B_N der Nebenträger muss dem Balkenschuhmaß B (siehe Anlagen 1 bis 6) entsprechen. Der Nebenträger darf beim Einbau nicht schmaler als $B - 3$ mm sein. Seine Höhe H_N muss mindestens so groß sein, dass der Mindestrandabstand des obersten Nagels im Nebenträgeranschluss rechtwinklig zur Faser von $5 d_n = 20$ mm nicht unterschritten wird. Die Höhe des Nebenträgers H_N darf $1,5 \times H$ (Balkenschuhmaß H siehe Anlagen 1 bis 6) nur überschreiten, wenn seine Kippsicherheit besonders nachgewiesen wird.

Die Breite B_H des Hauptträgers (siehe Anlage 7) muss bei beidseitiger Anordnung von Balkenschuhen mindestens $B_H = s + 4 d_n$ betragen (s = Nageleinbindetiefe), bei einseitiger Anordnung mindestens der Einbindetiefe der Nägel entsprechen. Die Höhe H_H des Hauptträgers (siehe Anlage 7) muss unter Berücksichtigung des Mindestrandabstandes des obersten Nagels festgelegt werden.

- 4.3 Die Balkenschuhe dürfen nur mit Sondernägeln nach DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 6.1, Absatz 4 der Tragfähigkeitsklasse III bzw. nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8 Absatz (5) der Tragfähigkeitsklasse 3 mit den den einzelnen Balkenschuhen zugeordneten Nagelgrößen ($d_n \times l_n$) nach den Anlagen 1 bis 6 verwendet werden, deren Eignung für "Nagelverbindungen mit Stahlblechen und Stahlteilen" nachgewiesen ist (siehe DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 7 sowie Anhänge A und C) bzw. DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.2.3 und 12.5 sowie Anhang C1); die Sondernägel müssen über mindestens 70 % der Nagellänge profiliert sein.

Für Balkenschuhe aus nichtrostendem Stahl nach Abschnitt 2.1.2 dürfen nur Nägel aus nichtrostendem Stahl verwendet werden. Für Balkenschuhe aus verzinktem Stahlblech dürfen keine Nägel aus nichtrostendem Stahl verwendet werden.


- 4.4 Alle vorhandenen Nagellöcher mit Ausnahme der Nagellöcher im Bodenblech der Balkenschuhe sind auszunageln. Die großen Löcher mit dem Durchmesser von 11,0 mm der Balkenschuhe nach den Anlagen 2 bis 6 dürfen nicht mit Verbindungsmitteln versehen werden.

Für das Vorbohren von Nagellöchern bei Sondernägeln gilt DIN 1052. Abweichend davon dürfen Nagellöcher im Hauptträger jedoch nicht vorgebohrt werden.

- 4.5 Wird der Nachweis nach Abschnitt 3.2.3 (Querkzugbeanspruchung des Hauptträgers beim Nachweis nach DIN 1052:1988-04) maßgebend, so muss der Achsabstand der Balkenschuhe mindestens $A + 200$ mm und der Achsabstand des Balkenschuhs vom Trägerende mindestens $(A + 300 \text{ mm})/2$ betragen.

Henning





BB-Balkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/ln	Nagelanzahl		Aw cm ²	C (-)
			nH	nN		
610 608 20	60 x 80	4 / 40	10	6	49,4	0,4
610 610 20	60 x 100	4 / 40	14	8	49,4	0,4
610 612 20	60 x 120	4 / 40	18	10	49,4	-
610 613 20	60 x 130	4 / 40	20	10	49,4	-
610 616 20	60 x 160	4 / 40	26	14	49,4	-
610 619 20	60 x 190	4 / 40	32	16	49,4	-
610 622 20	60 x 220	4 / 40	38	18	49,4	-
610 810 20	80 x 100	4 / 50	14	8	72,0	0,4
610 812 20	80 x 120	4 / 50	18	10	72,0	0,4
610 814 20	80 x 140	4 / 50	22	12	72,0	0,4
610 815 20	80 x 150	4 / 50	24	12	72,0	-
610 818 20	80 x 180	4 / 50	30	16	72,0	-
610 821 20	80 x 210	4 / 50	36	18	72,0	-
610 112 20	100 x 120	4 / 50	18	10	81,6	0,4
610 114 20	100 x 140	4 / 50	22	12	81,6	0,4
610 116 20	100 x 160	4 / 50	26	14	81,6	0,4
610 117 20	100 x 170	4 / 50	28	14	81,6	-
610 120 20	100 x 200	4 / 50	34	18	81,6	-
610 214 20	120 x 140	4 / 60	22	12	91,2	0,4
610 216 20	120 x 160	4 / 60	26	14	91,2	0,4
610 218 20	120 x 180	4 / 60	30	16	91,2	0,4
610 219 20	120 x 190	4 / 60	32	16	91,2	-
610 416 20	140 x 160	4 / 60	26	14	100,8	0,4
610 418 20	140 x 180	4 / 60	30	16	100,8	0,4
610 420 20	140 x 200	4 / 60	34	18	100,8	0,4

BB Stanz- und
Umformtechnik GmbH

Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de

BB - Balkenschuh


Abmessungen
Balkenschuh
Typ BB04

Anlage 1

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008

Deutsches Institut
für Bautechnik

33



BB-Kombibalkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/l _n	Nagelanzahl		A _w cm ²	C (-)
			n _H	n _N		
661 610 20	60 x 100	4 / 40	14	8	48,3	-



BB Stanz- und
Umformtechnik GmbH


Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de

BB - Kombi-
Balkenschuh

Abmessungen
Kombi-Balkenschuh
Typ BB05

Anlage 2

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008



BB-Kombibalkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/lh	Nagelanzahl		Aw cm ²	C (-)
			nH	nN		
661 812 20	80 x 120	4 / 50	18	10	70,6	-

BB Stanz- und
Umformtechnik GmbH


Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de


BB - Kombi-
Balkenschuh

Abmessungen
Kombi-Balkenschuh
Typ BB05

Anlage 3

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008






BB-Kombibalkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/l _n	Nagelanzahl		A _w cm ²	C (-)
			n _H	n _N		
661 114 20	100 x 140	4 / 50	22	12	80,2	-



BB Stanz- und Umformtechnik GmbH Nordhäuser Straße 42 D-06536 Berga Telefon 034651/2988-0 Telefax 034651/2988-20 E-Mail: info@bb-berga.de http://www.bb-berga.de	BB - Kombi-Balkenschuh	Anlage 4 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-388 vom: 29. August 2008
	Abmessungen Kombi-Balkenschuh Typ BB05	



BB-Kombibalkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/ln	Nagelanzahl		Aw cm ²	C (-)
			nH	nN		
661 216 20	120 x 160	4 / 60	26	14	89,8	-

BB Stanz- und
Umformtechnik GmbH


Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de


BB - Kombi-
Balkenschuh

Abmessungen
Kombi-Balkenschuh
Typ BB05


Anlage 5

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008





BB-Kombibalkenschuh						
Artikel-Nr.	B x H (mm)	Nägel dn/ln	Nagelanzahl		Aw cm ²	C (-)
			nH	nN		
661 418 20	140 x 180	4 / 60	30	16	99,4	-



BB Stanz- und
Umformtechnik GmbH

Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de



BB - Kombi-
Balkenschuh

Abmessungen
Kombi-Balkenschuh
Typ BB05

Anlage 6

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008

Abmessungen am Balkenschuhanschluss



BB Stanz- und Umformtechnik GmbH

Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de

BB - Kombi-Balkenschuh


Abmessungen am Balkenschuhanschluss

Anlage 7

zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-388 vom: 29. August 2008

Abhängigkeit des $f\left(\frac{a}{H_H}\right)$ - Wertes

vom Verhältnis $\frac{a}{H_H}$



BB Stanz- und Umformtechnik GmbH

Nordhäuser Straße 42
D-06536 Berga
Telefon 034651/2988-0
Telefax 034651/2988-20
E-Mail: info@bb-berga.de
http://www.bb-berga.de

BB - Kombi-Balkenschuh

Abhängigkeit
des $f\left(\frac{a}{H_H}\right)$ - Wertes
vom Verhältnis $\frac{a}{H_H}$

Anlage 8

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-388
vom: 29. August 2008