

## Bescheid

über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom

10. Juli 2007

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
**Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAto

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 6. April 2009      Geschäftszeichen: II 19-1.33.47-980/2

Zulassungsnummer:  
**Z-33.47-980**

Geltungsdauer bis:  
**31. Juli 2012**

Antragsteller:

**JUB d.o.o.**

Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLOWENIEN

Zulassungsgegenstand:

**"Jubizol ZF"**  
**Wärmedämm-Verbundsystem für die Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.47-980 vom 10. Juli 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

- (1) Auf dem Deckblatt der Zulassung und auf den Anlagen 1, 2 sowie 4 und 5 wird die Bezeichnung des Antragstellers geändert in:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 DOL PRI LJUBLJANI  
SLOWENIEN

- (2) Anlage 3 wird ersetzt durch Anlage 3a**

Klein



Bezeichnung	Norm	Hauptbinde- mittel	kapillare Wasser- aufnahme w nach ETAG 004, Abs. 5.1.3.1 nach 24 Stunden [kg/(m <sup>2</sup> )]	Wasserdampf- diffusions- äquivalente Luft- schicht- dicke s <sub>d</sub> nach ETAG 004, Abs. 5.1.3.4 [m]
<b>1. Unterputz</b>				
Jubizol Dispersionsarmierungsmasse			0,17	<sup>2</sup>
<b>2. Oberputz</b>				
<b>2.1 mit Haftvermittler "Akryl-Emulsion" oder "Unigrund"</b>				
AKRILAT-Reibeputz AKRILAT-Scheibenputz	in Anl. an DIN 18558	Acrylat- Dispersion	0,12 <sup>1</sup>	0,62
<b>2.2 mit Haftvermittler "Jubosil G" oder "Unigrund"</b>				
SILIKON-Reibeputz SILIKON-Scheibenputz	in Anl. an DIN 18558	Silikonharz emulsion	0,11 <sup>1</sup>	0,73

<sup>1</sup> Oberputz geprüft mit Unterputz

<sup>2</sup> nur gemeinsam mit Oberputz geprüft

JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI SLOWENIEN	Oberflächenausführung Anforderungen	Anlage 3a zum Bescheid vom 6. April 2009 zur allgemeinen bauaufsichtli- chen Zulassung Nr. Z-33.47-980 vom 10. Juli 2007
---	--	---

