

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

09.12.2010

Geschäftszeichen:

I 42-1.3.25-54/10

Zulassungsnummer:

Z-3.25-2007

Geltungsdauer

vom: **15. Dezember 2010**

bis: **15. Dezember 2012**

Antragsteller:

BASF Construction Polymers GmbH

Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

Ernst-Thälmann-Straße 9

39240 Glöthe

Zulassungsgegenstand:

**Verwendung des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" - nicht alkalihaltiger
Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton
nach DIN 18551:2005-01**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst vier Seiten.



DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Zulassungsbescheid erstreckt sich auf die Verwendung des flüssigen Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" für Spritzbeton nach DIN 18551¹. "Meyco SA 186 (SBE)" ist ein "nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton" nach DIN EN 934-5².

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

- 2.1** Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" muss als "nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton" nach DIN EN 934-5² hergestellt und überwacht sein. Die Konformität muss mit dem System der Konformitätsbescheinigung "2+" nachgewiesen sein.
- 2.2** Das Betonzusatzmittel darf keine Stoffe in solchen Mengen enthalten, die den Beton oder den Korrosionsschutz von im Beton oder Mörtel eingebettetem Stahl oder Spanngliedern beeinträchtigen können.
- 2.3** Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" enthält nur aktive Substanzen, die im Verzeichnis der anerkannten Substanzen A.1 nach DIN EN 934-1³ stehen.
- 2.4** Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" muss gemäß Konformitätserklärung nach DIN EN 934-5², Tabelle 1, Zeile 1 gleichmäßig sein.
- 2.5** Der Höchstwert des empfohlenen Dosierbereichs des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" beträgt 10,0 M.-% bezogen auf Zement. Die Dichte beträgt 1,47 g/cm³.
- 2.6** Der Gesamtchlorgehalt des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" beträgt gemäß Konformitätserklärung nach DIN EN 934-5², Tabelle 1, Zeile 7 nicht mehr als 0,10 M.-%.
- 2.7** Der Gehalt des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" an Alkalien, ausgedrückt als Na₂O-Äquivalent, beträgt höchstens 1,0 M.-%. Bezogen auf Zement beträgt die in den Beton gelangende Alkalimenge, ausgedrückt als Na₂O-Äquivalent, bei Anwendung des Höchstwerts der empfohlenen Dosierung höchstens 0,10 M.-%.

3 Bestimmungen für die Ausführung

- 3.1** Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" darf für Spritzbeton nach DIN 18551¹, jedoch nicht für Spannbeton verwendet werden.
- 3.2** Die Zugabemenge des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" in Spritzbeton nach DIN 18551¹ beträgt höchstens 10,0 M.-% bezogen auf Zement.
- 3.3** Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" ist gemäß Abschnitt 2.4 gleichmäßig und darf daher ohne besondere Maßnahmen verwendet werden.



¹ DIN 18551:2005-01 Spritzbeton - Anforderungen, Herstellung, Bemessung und Konformität

² DIN EN 934-5:2008-02 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 5: Zusatzmittel für Spritzbeton - Begriffe, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

³ DIN EN 934-1:2008-04 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-3.25-2007

Seite 4 von 4 | 9. Dezember 2010

- 3.4 Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" hat gemäß Abschnitt 2.6 einen Gesamtchlorgehalt von nicht mehr als 0,10 M.-% und darf daher ohne besonderen Nachweis verwendet werden.
- 3.5 Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" erfüllt gemäß Abschnitt 2.7 nicht die Anforderung der Alkali-Richtlinie⁴ - Teil 1, 4.3.2, Absatz (1).
Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 186 (SBE)" darf in Spritzbeton mit alkaliempfindlicher Gesteinskörnung nach der Alkali-Richtlinie⁴ - Teil 1, 4.3.2, Absatz (2) oder (3), verwendet werden.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen
Referatsleiter



⁴ Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (Hrsg.):
"DAfStb - Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktionen im Beton (Alkali-Richtlinie)
- Februar 2007 -" Beuth Verlag GmbH Berlin und Köln (Vertriebs-Nr. 65043)