

## Bescheid

**ber die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 23. Mai 2011**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

29.11.2011

Geschäftszeichen:

II 47.1-1.156.607-438/11

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.607-768**

**Geltungsdauer**

vom: **29. November 2011**

bis: **23. Mai 2016**

**Antragsteller:**

**Stöckl Parkett GmbH**

Heide 25 Straße 1

3331 KERMATEN/Ybbs

ÖSTERREICH

**Zulassungsgegenstand:**

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342**

**"Stöckl 2-Schicht Parkett"**

Dieser Bescheid ergänzt die Anlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.607-768 vom 23. Mai 2011.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342  
"Stöckl 2-Zweischicht Parkett"

Anlage 1  
Seite 1 von 4

Die Zweischichtparkette "**Actus 3.0 HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 2,7 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	HDF <sup>1</sup> (5,8 mm)
Gesamtdicke	8,5 mm
Flächengewicht	6,7 – 7,8 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**CreativSanremo 3.0**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 2,7 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	8,5 mm
Flächengewicht	6,7 – 7,8 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus 4.0**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	4,8 – 6,3 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus 4.0 HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	9,4 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

<sup>1</sup> High Density Fiberboard; hochverdichtete Faserplatten

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342  
"Stöckl 2-Zweischicht Parkett"

Anlage 1  
Seite 2 von 4

Die Zweischichtparkette "**CreativSanremo 4.0**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	9,4 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus 6.0**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	12 mm
Flächengewicht	5,8 – 8,1 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus 6.0 HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	11,3 mm
Flächengewicht	8,3 – 10,5 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**CreativSanremo 6.0**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 5,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	11,3 mm
Flächengewicht	8,3 – 10,5 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342  
"Stöckl 2-Zweischicht Parkett"

Anlage 1  
Seite 3 von 4

Die Zweischichtparkette "**Actus XL**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	4,8 – 6,3 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus XL HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	9,4 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Compact**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	9,4 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Actus Elements**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	4,8 – 6,3 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342  
"Stöckl 2-Zweischicht Parkett"

Anlage 1  
Seite 4 von 4

Die Zweischichtparkette "**Actus Elements HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Emocion**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	4,8 – 6,3 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Emocion HDF**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 2
Träger	HDF (5,8 mm)
Gesamtdicke	9,5 mm
Flächengewicht	7,2 – 8,7 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Slim**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer der Dicke 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Fichte (6,5 mm)
Gesamtdicke	10,1 mm
Flächengewicht	4,8 – 6,3 kg/m <sup>2</sup>

Alle Angaben +/- 10 %