

## Bescheid

**über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 25. Oktober 2011**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.01.2012

Geschäftszeichen:

II 46-1.156.606-29/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.606-410**

**Geltungsdauer**

vom: **30. Januar 2012**

bis: **1. Juni 2016**

**Antragsteller:**

**Witex Flooring Products GmbH (WFP)**

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

**Zulassungsgegenstand:**

**Laminatbodenbelag**

**"WITEX Laminatfußboden"**

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-410 vom 25. Oktober 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 18. Mai 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"WITEX Laminatfußboden"

Anlage 1  
Seite 1 von 2

<b>Nutzungsstufe 23/31</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 7,6 mm, Dichte: 880 ± 30 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 9,0 mm		
Flächengewicht	6,3 – 7,7 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	bonita	4	Twist
2	bonita mit Sound Protect Basis	5	Twist plus
3	artria		

<b>Nutzungsstufe 23/32</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 7,6 mm, Dichte: 880 ± 30 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 10,0 mm		
Flächengewicht	6,3 – 11,0 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	liseo	9	marena maxi V2
2	liseo mit Sound Protect Eco Plus	10	casa V4
3	marena	11	xenia
4	marena mit Sound Protect Eco Plus	12	Swing
5	catania V4	13	Swing plus
6	averto V4	14	Euro actual
7	novara V2	15	Euro actual plus
8	amaris V2	16	Euro nature

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"WITEX Laminatfußboden"

Anlage 1  
Seite 2 von 2

<b>Nutzungsstufe 23/33</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,6 – 11,4 mm, Dichte: Dichte: 880 ± 30 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8,0 – 12,0 mm		
Flächengewicht	7,7 – 11,0 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	piazza	3	grande
2	piazza mit Sound Protect Eco Plus	4	powerloc