

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 19. April 2011**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

17.09.2012

Geschäftszeichen:

II 46-1.156.606-265/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.606-415**

**Geltungsdauer**

vom: **17. September 2012**

bis: **19. April 2016**

**Antragsteller:**

**Kaindl Flooring GmbH**

Kaindlstraße 2

5071 WALZ/SALZBURG

ÖSTERREICH

**Zulassungsgegenstand:**

**Laminatbodenbelag nach DIN EN 14041**

**"Laminate Flooring"**

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-415 vom 19. April 2011, ergänzt durch Bescheid vom 11. Juli 2012. Der Gegenstand ist erstmals am 10. Juli 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"Laminate Flooring"

Anlage 1  
Seite 1 von 4

<b>Nutzungsstufe 23</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 5,3 mm, Dichte: 800 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	5,55 – 6,55 mm		
Flächengewicht	8,2 – 8,8 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	6 mm Lock Neutral	3	GO/On 6 mm
2	CMI 6 mm Click SW	4	GO/On 6 + 1 mm

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"Laminate Flooring"

<b>Nutzungsstufe 31</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 5,3 – 6,3 mm, Dichte: 800 – 860 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	5,55 – 8,30 mm		
Flächengewicht	8,2 – 10,8 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	CMI 6 mm Click	23	Kaindl One PG 3
2	LOC 6 mm 31	24	Kaindl One 7.0 Supers. PG 3
3	Laminat 6 + 1 mm	25	Kaindl Laminat Classic Touch 7.0
4	Acoustic 6 mm Click	26	Loc
5	Montana Living	27	7 mm LOC
6	Montana Living Special Edi.	28	7 mm Laminat
7	Clic 7 mm	29	Woodland 7 mm
8	Montana 7 mm Loc	30	IQ Laminat NK 31
9	7 mm Click	31	IQ Laminat NK 32
10	Comfort Havana Line 7 mm	32	Montana Living Silence
11	Comfort Nordic Line 7 mm	33	Woodland 7,5 mm
12	Comfort Sierra Line 7 mm	34	IQ Laminat NK 32
13	John Timber 7 mm	35	John Timber 7 + 1 mm
14	John Timber 7 mm Einstieg	36	Laminat 7 + 2 mm
15	John Timber	37	Cleanfloor 7 mm
16	Coast	38	Skandor Stream
17	Jangal	39	Skandor Balance
18	Kaindl One 7.0	40	Skandor Experience
19	Kaindl One 7.0 RV	41	Skandor Settle
20	Kaindl Masterfloor 7.0	42	Skandor Unity
21	Kaindl One PG 1	43	Skandor Memory
22	Kaindl One PG 2		

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"Laminate Flooring"

<b>Nutzungsstufe 32</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3 und AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,3 – 10,9 mm, Dichte: 850 – 860 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	6,60 – 11,5 mm		
Flächengewicht	8,8 – 10,8 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	IQ Laminat NK 32	33	Kaindl One 8.0 PG3
2	Montana Exclusive	34	Kaindl One 8.0 Supers. PG3
3	Montana Exclusive Fliese	35	Kaindl Laminat Classic Touch 8.0
4	Montana Exclusive MO	36	Kaindl Laminat Natural Touch 8.0
5	Montana Exklusiv Kurz	37	Jangal
6	Montana Exclusive Schiefer	38	Fantastic Liberty Premium
7	Montana Exclusive RV	39	Montana Excl. Silence
8	Excellent Sierra Line Langdielen	40	Montana Excl. Silence Fliese
9	Montana 8 mm LOC	41	Montana Exclusive Silence
10	Excellent Nordic Line Langdielen	42	Laminatboden 8.5 mm Silent
11	Excellent Havana Line Langdielen	43	Comfort Nordic Line 8,5 mm
12	Excellent Havana Line Langdielen breit	44	Comfort Sierra Line 8,5 mm
13	Excellent Nordic Line Langdielen breit	45	John Timber 8.5 mm
14	Comfort Nordic Line 8mm	46	Kaindl One 8.5
15	Comfort Sierra Line 8mm	47	Kaindl One 8.5 OV/SY/LHL
16	Montana Exklusiv Langdielen	48	Kaindl One 8.5 RV
17	Comfort Havana Line 8mm	49	Kaindl One 8.5 BIG
18	Clic 8 mm	50	Kaindl Masterfloor 8.5
19	Laminat 8 mm	51	Kaindl Masterfloor BIG
20	John Timber 8 mm	52	Kaindl Masterfloor Supers.
21	John Timber 8 mm RV	53	Montana Exklusiv Schmal
22	John Timber 8 mm RN	54	Excellent Havana Line Schmaldielen
23	8 mm Loc	55	Excellent Nordic Line Schmaldielen
24	Kaindl Masterfloor 8.0 Kurz	56	Kaindl One 10.0 Schmal PG2
25	Short plank 8 mm	57	10 mm Clic
26	Loc 8 mm	58	John Timber 10 mm schmal
27	Breitdielen	59	FantasticEastside/Melan
28	Kaindl Masterfloor 8.0	60	Kaindl One 10.0 Kurz PG1
29	Kaindl Masterfloor 8.0 Schmal	61	Kaindl One 10.0 Schmal PG1
30	Kaindl Masterfloor 8.0 BIG	62	Kaindl One 10.0 Schmal PG2
31	Kaindl One 8.0 Kurz	63	Kaindl Laminat Natural Touch 10.0
32	Kaindl One 8.0 PG1	64	Kaindl Laminat Classic Touch 10.0

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
 "Laminate Flooring"

<b>Nutzungsstufe 32</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3 und AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,3 – 10,9 mm, Dichte: 850 – 860 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	6,60 – 11,5 mm		
Flächengewicht	8,8 – 10,8 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
65	Kaindl One 8.0 PG2	73	Skandor Feel
66	Kaindl One 11.5 Schmaldele	74	Skandor Explore
67	Cleanfloor 8 mm	75	Skandor History
68	Skandor Passion	76	Skandor Compose
69	Skandor Coral	77	Skandor Muse
70	Skandor Identity	78	Skandor Fascination
71	Skandor Elegance	79	Skandor Memory
72	Skandor Delight		