

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

10.07.2014

Geschäftszeichen:

II 48-1.156.607-430/13

Zulassungsnummer:

Z-156.607-774

Geltungsdauer

vom: **10. Juli 2014**

bis: **2. Dezember 2015**

Antragsteller:

Meisterwerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5

59602 Rülthen / Meiste

Zulassungsgegenstand:

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342

"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14342 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage mit zehn Seiten. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-774 vom 9. Oktober 2012. Der Gegenstand ist erstmals am 2. Dezember 2010 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Bodenbeläge "Meisterwerke 3-Schichtparkette" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge sind Dreischichtparkette und müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- dem Deckbelag aus Ahorn europäisch, Ahorn kanadisch, Buche, Douglasie, Eiche, Esche, Kirschbaum amerikanisch, Lärche, Nussbaum, Roteiche oder Ulme in einer Dicke von 2,5 mm bis 3,6 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus geräucherter Eiche, geräucherter Roteiche oder geräucherter Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm bis 3,6 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus thermisch modifizierter Lärche in einer Dicke von 2,5 mm ($\pm 10\%$),
- dem Träger bestehend aus der hochdichten Holzfaserverplatte in einer Dicke von 6,6 mm bis 9,8 mm ($\pm 10\%$),
- dem Gegenzug bestehend aus Fichtenholz in einer Dicke von 2,0 mm bis 3,0 mm ($\pm 10\%$) sowie
- der Oberflächenbeschichtung auf Lack- oder Ölbasis.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 11,1 mm bis 15,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 7,2 kg/m² bis 11,5 kg/m² ($\pm 10\%$) betragen. Eine Übersicht über die Bezeichnungen und Konstruktionsdaten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Verleimung der einzelnen Schichten erfolgt mit einem Leim auf Basis von Harnstoff-formaldehydharz oder mit einem Leim auf Basis von Polyvinylacetat.

Die Verleimung der Parkettelemente untereinander (Deckbelagsverleimung) erfolgt mit einem Leim auf Basis von Harnstoffformaldehydharz.

Die Deckbeläge können vor der Oberflächenbeschichtung mechanisch behandelt (z. B. gebürstet) sein.

¹ DIN EN 14342:2008-09 Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342:2005 + A1:2008

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-774

Seite 4 von 6 | 10. Juli 2014

Die Dreischichtparkette können mit oder ohne Oberflächenbeschichtung hergestellt werden. Sofern sie werkseitig beschichtet werden, müssen sie mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen behandelt werden. Dreischichtparkette mit geräucherten oder thermisch modifizierten Deckbelägen müssen werkseitig mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen beschichtet werden:

	Produktname	Typ	Hersteller	Max. Auftragsmenge (Nassgewicht)
1	Duratec Plus	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	Friedrich Klumpp GmbH, Stuttgart	110 g/m ²
2	Weartec	UV härtendes Öl auf polyacrylat-Basis	Friedrich Klumpp GmbH, Stuttgart	110 g/m ²
3	Weartec Nature	Oxidativ härtendes Öl auf Basis modifizierter Naturöle	Osmo Holz und Color GmbH & Co KG, Münster	15 g/m ²
4	Duratec Plus	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	KNEHO-Lacke GmbH, Horn-Bad Meinberg	106 g/m ²

Die UV-Lacke können in verschiedenen Glanzgraden ausgeführt sein.

Zur farblichen Gestaltung können die Holzdeckbeläge optional mit Beizen oder eingefärbten Grundierungen der Firma Klumpp oder mit pigmentierten Ölen der Firma Osmo vorbehandelt werden. Es erfolgt eine Überbeschichtung mit einer der genannten Oberflächenbeschichtungen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. Darüber hinaus muss ein Emissionswert von 0,1 mg/m³ Ammoniak in der Prüfkammer eingehalten werden³.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

Die Deckbeläge aus geräucherten Hölzern werden im Vakuumverfahren bei der Fränkischen Holzveredlungs GmbH (Wiesentheid, Deutschland) mit Ammoniak behandelt. Das Verfahren ist mit allen Kennwerten beim DIBt hinterlegt.

Die thermische Behandlung erfolgt im Vakuumverfahren in Thermokammern bei der Timura Holzmanufaktur GmbH, Südharz. Das Verfahren ist mit allen Kennwerten beim DIBt hinterlegt.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage 1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den Oberflächenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes, sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

³ Prüfmethode zur Bestimmung der Ammoniakemission sind beim DIBt hinterlegt.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Ammoniakemissionen sind bei jeder Charge am fertig gestellten Produkt festzustellen. Dazu muss eine Emissionsprüfung auf Ammoniak durchgeführt werden, wobei der Wert gemäß Abschnitt 2.1.2 einzuhalten ist.

Davon abweichende Vorgehensweisen (z. B. alternative Prüfmethode oder Prüfungen an der Rohware) sind mit der Überwachungsstelle abzustimmen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine Emissionsprüfung durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten⁴.

Parkette mit geräucherten Deckbelägen sind mindestens einmal jährlich zusätzlich auf ihre Ammoniakemissionen zu überprüfen. Der Emissionswert für Ammoniak gemäß Abschnitt 2.1.2 ist einzuhalten. Die Abbruchkriterien können angewendet werden⁴.

Parkette mit thermisch behandelten Deckbelägen sind ebenfalls mindestens einmal jährlich auf ihre Emissionen zu überprüfen.

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

Die "Meisterwerke 3-Schichtparkette" müssen schwimmend oder vollflächig verklebt verlegt werden. Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein.

Erfolgt vor Ort eine Versiegelung, so muss das entsprechende Oberflächenbeschichtungsmittel ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen sein.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

⁴ Veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"**

**Anlage 1
Seite 1 von 10**

Die Dreischichtparkette **"Meister PC 200 | lackiert"**, **"Meister PC 200 | hochglanz lackiert"** und **"Meister PC 200 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 3 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Schulte Räume Parkettboden 250 Aktiv | lackiert"** und **"Schulte Räume Parkettboden 250 Aktiv | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 3 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Meister PC 300 | UV-geölt"** und **"Meister PC 300 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 2 von 10

Die Dreischichtparkette "**Schulte Räume Parkettboden 250 Fashion | UV-geölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Meister PC 350 | lackiert**" und "**Meister PC 350 | UV-geölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	14,2 mm
Flächengewicht	10,5 kg/m ² bis 11,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Schulte Räume Parkettboden 400 CLASSIC | lackiert**" und "**Schulte Räume Parkettboden 400 CLASSIC | UV-geölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	14,2 mm
Flächengewicht	10,5 kg/m ² bis 11,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"**

**Anlage 1
Seite 3 von 10**

Die Dreischichtparkette **"Meister PC 400 Style | lackiert"** und **"Meister PC 400 Style | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 3 oder 4 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 3 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Schulte Räume Parkettboden 250 STYLE | lackiert"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Meister PD 200 | UV-geölt"** und **"Meister PD 200 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Schulte Räume Parkettboden 250 AKTIV DIELE | UV-geölt"** und **"Schulte Räume Parkettboden 250 AKTIV DIELE | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 4 von 10

Die Dreischichtparkette **"Meister PD 400 Cottage | lackiert"**, **"Meister PD 400 Cottage | hochglanz lackiert"**, **"Meister PD 400 Cottage | UV-geölt"**, **"Meister PD 400 Cottage | naturgeölt"** und **"Meister PD 400 Cottage | ROH"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm unbeschichtet oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder thermisch behandelte Lärche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Meister PD 450 | UV-geölt"** und **"Meister PD 450 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Schulte Räume Parkettboden 250 DIELE | UV-geölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"**

**Anlage 1
Seite 5 von 10**

Die Dreischichtparkette **"Meister PD 550 | UV-geölt"** und **"Meister PD 550 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 9,8 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 3,0 mm
Gesamtdicke	15,0 mm
Flächengewicht	11,0 kg/m ² bis 11,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Meister PS 300 | UV-geölt"**, **"Meister Design Rechteck | UV-geölt"** und **"Meister PS 300 | naturgeölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette **"Schulte Räume Parkettboden 250 MAXI-STAB | UV-geölt"** müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 6 von 10

Die Dreischichtparkette "**Meister PS 350 | UV-geölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2
Träger	HDF in einer Dicke von 6,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	11,1 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 7,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Meister PS 400 | lackiert**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 4 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 6,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	11,1 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 7,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Hardy Krüger jr. Edition 2013**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Meister PQ 500 | UV-geölt**" und "**Meister PQ 500 | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 und 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,3 mm
Gesamtdicke	13,4 mm
Flächengewicht	9,7 kg/m ² bis 10,2 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"**

**Anlage 1
Seite 7 von 10**

Die Dreischichtparkette "**Parkettboden mit Klick | lackiert**", "**Parkettboden mit Klick | UV-geölt**" und "**Parkettboden mit Klick | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Parkettboden mit Klick | lackiert**", "**Parkettboden mit Klick | UV-geölt**" und "**Parkettboden mit Klick | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	14,2 mm
Flächengewicht	10,5 kg/m ² bis 11,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Parkettboden mit Klick | lackiert**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 oder 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 8 von 10

Die Dreischichtparkette "**Parkettboden mit Klick | lackiert**", "**Parkettboden mit Klick | UV-geölt**" und "**Parkettboden mit Klick | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1, 2 oder 4 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder thermisch behandelter Lärche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Parkettboden mit Klick | lackiert**" und "**Parkettboden mit Klick | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Ambiente Parkettboden Landhausdiele, UV-geölt**" und "**Ambiente Parkettboden Landhausdiele, naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 9 von 10

Die Dreischichtparkette "**Schulte Räume Longlife-Parkett Edition S1**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm unbeschichtet oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3 oder thermisch behandelter Lärche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Schulte Räume Longlife-Parkett Edition S1**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3 oder geräucherte Eiche oder geräucherte Roteiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Meister PD 250 | naturgeölt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 3
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Meisterwerke 3-Schichtparkette"

Anlage 1
Seite 10 von 10

Die Dreischichtparkette "**Meister Edition M2**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm unbeschichtet oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2 oder geräucherte Eiche, geräucherte Roteiche oder geräucherte Douglasie in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 2
Träger	HDF in einer Dicke von 8,6 mm
Gegenzug	Fichte in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	13,1 mm
Flächengewicht	9,5 kg/m ² bis 10,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %