

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 3. Juli 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.04.2015

Geschäftszeichen:

II 44.1-1.156.601-94/15

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-604**

**Geltungsdauer**

vom: **30. April 2015**

bis: **1. August 2019**

**Antragsteller:**

**MODULYSS NV**

Zevensterrestraat 21

9240 ZELE

BELGIEN

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Modulyss PA 6 / 113 / FS"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-604 vom 03. Juli 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

**Der Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:**

### **2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041<sup>1</sup> sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge sind mit Flammenschutzmittel ausgerüstet und müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6,
- dem Trägermaterial aus Polyestervlies,
- dem Vorstrich aus SBR-Latex mit Additiven sowie
- einer rückseitigen Bitumenschwerbeschichtung oder einer Bitumenschwerbeschichtung mit Polyestervlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,7 mm bis 10,8 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 4200 g/m<sup>2</sup> bis 5700 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

<sup>1</sup> DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006

**Zulassungsgegenstand:  
"Modulyss PA 6 / 113 / FS"**

**Anlage 1**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Eco 100 C	28	Round-Up
2	Color&	29	Round-Up dB
3	Eco 100 C dB	30	Shine-Up
4	Color& dB	31	Shine-Up dB
5	ALTERnative 100	32	Step FL
6	ALTERnative 100 dB	33	Step dB
7	Perpetual	34	First Blocks
8	Perpetual dB	35	First Blocks dB
9	Base Lines	36	Alpha
10	First Absolut	37	First Stripes
11	DSGN Cloud	38	First Waves
12	DSGN Track	39	First
13	DSGN Tweed	40	First Lines
14	First Absolut dB	41	First Radiant
15	DSGN Cloud dB	42	Alpha dB
16	DSGN Track dB	43	First Stripes dB
17	DSGN Tweed dB	44	First Waves dB
18	In Groove	45	First dB
19	In Groove dB	46	First Lines dB
20	Connexion	47	First Radiant dB
21	Connexion dB	48	Base
22	Pure Air 100	49	Line-up
23	Pure Air 100 dB	50	Line-up dB
24	Mark-up	51	Converse 100
25	Mark-up dB	52	Reverse 100
26	Millennium 100	53	Converse 100 dB
27	Millennium 100 dB	54	Reverse 100 dB