

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 18. Mai 2015

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

09.10.2015

Geschäftszeichen:

II 40.4-1.156.606-277/15

Zulassungsnummer:

Z-156.606-410

Geltungsdauer

vom: **9. Oktober 2015**

bis: **1. Juni 2016**

Antragsteller:

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

Zulassungsgegenstand:

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041

"Laminatfußboden"

Dieser Bescheid ergänzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-156.606-410 vom 18. Mai 2015.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der
oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Laminatfußboden"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Nutzungsstufe 23/31			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 7,6 mm, Dichte: 880 ± 30 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 9,0 mm		
Flächengewicht	6,3 – 7,7 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	artria	3	Twist plus
2	Twist	4	wineo 300

Nutzungsstufe 23/32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 9,4 mm, Dichte: 880 ± 30 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 10,0 mm		
Flächengewicht	6,3 – 11,0 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	liseo	13	Swing plus
2	liseo mit Sound Protect Eco Plus	14	Euro actual
3	marena	15	Euro actual plus
4	marena mit Sound Protect Eco Plus	16	Euro nature
5	catania V4	17	bonita
6	averto V4	18	bonita mit Sound Protect Eco
7	novara V2	19	bonita V2
8	amaris V2	20	marena V2
9	marena maxi V2	21	marena XL V4
10	casa V4	22	marena Stone
11	xenia	23	wineo 500
12	Swing		

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Laminatfußboden"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Nutzungsklasse 23/33			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,6 – 11,4 mm, Dichte: Dichte: $880 \pm 30 \text{ kg/m}^3$		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8,0 – 12,0 mm		
Flächengewicht	7,7 – 11,0 kg/m^2		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	piazza	5	piazza maxi
2	piazza mit Sound Protect Eco Plus	6	wineo 700
3	grande	7	Laminat 700
4	powerloc	8	wineo object