

## Bescheid

über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 22. September 2015

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

10.12.2015

Geschäftszeichen:

II 40.3-1.156.606-436/15

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.606-429**

**Geltungsdauer**

vom: **10. Dezember 2015**

bis: **1. Dezember 2016**

**Antragsteller:**

**EGGER Retail Products**

**GmbH & Co. KG**

Im Kissen 19

59929 Brilon

**Zulassungsgegenstand:**

**Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"EGGER Laminatfußboden DPL"**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-429 vom 22. September 2015. Der Gegenstand ist erstmals am 26. September 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"EGGER Laminatfußboden DPL"

Anlage 1  
Seite 1 von 2

<b>Nutzungsstufe 31</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,4 bis 7,4 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Optionale Dämmunterlage	2,0 mm		
Gesamtdicke	7,0 mm bis 10,0 mm		
Flächengewicht	6,39 kg/m <sup>2</sup> bis 7,30 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	Megafloor	6	GO ON
2	Holzmeister	7	Megatext Laminat 1 – Basic Line
3	Skandor	8	Egger Laminatfußboden Kollektion
4	Mood	9	Comfort
5	Topflor Duo		

<b>Nutzungsstufe 32</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,4 – 10,4 mm, Dichte: 900–920 kg/m <sup>3</sup> ± 20 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Optionale Dämmunterlage	2,0 mm		
Gesamtdicke	7,0 mm bis 13,0 mm		
Flächengewicht	6,30 kg/m <sup>2</sup> bis 9,88 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	Megafloor	7	Megatext Laminat 1 – Classic Line
2	Topflor plus	8	Excellent
3	Objekta 32 plus	9	Comfort
4	Skandor	10	Egger Laminatfußboden Kollektion
5	Topflor Duo	11	Cello
6	Topflor Exquisit		

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"EGGER Laminatfußboden DPL"

Anlage 1  
Seite 2 von 2

<b>Nutzungsstufe 33</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,4 bis 10,4 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Optionale Dämmunterlage	2,0 mm		
Gesamtdicke	8,0 mm bis 13,0 mm		
Flächengewicht	7,01 kg/m <sup>2</sup> bis 10,08 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	Megafloor	3	Excellent
2	Egger Laminatfußboden Kollektion	4	Cello