

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

16.10.2015

Geschäftszeichen:

II 48-1.156.607-157/11

Zulassungsnummer:

Z-156.607-1576

Geltungsdauer

vom: **16. Oktober 2015**

bis: **14. April 2020**

Antragsteller:

FB Houtdistributeur B.V.

De Dijken 9-11

1747 EE TUITJENHORN

NIEDERLANDE

Zulassungsgegenstand:

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342

"FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14342 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage mit vier Seiten.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Bodenbeläge "FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge sind Zweischichtparkette und müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- dem Deckbelag aus unbehandelter Eiche in einer Dicke von 4,0 mm bis 11,0 mm ($\pm 10 \%$),
- dem Träger bestehend aus Birkenperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm ($\pm 10 \%$) sowie
- der optionalen Oberflächenbeschichtung auf Ölbasis.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 13,0 mm bis 23,0 mm ($\pm 10 \%$) und das Gesamtflächengewicht 8,6 kg/m² bis 15,1 kg/m² ($\pm 10 \%$) betragen. Eine Übersicht über die Bezeichnungen und Konstruktionsdaten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Verleimung der einzelnen Schichten miteinander erfolgt mit einem Leim auf Basis von Polyethylenvinylacetat/Isocyanat.

Die Deckbeläge können vor der Oberflächenbeschichtung mechanisch behandelt (z. B. gebürstet oder gefast) sein.

Die Parkettelemente können vor der Oberflächenbeschichtung angeräuchert werden.

Die Zweischichtparkette können ohne oder mit werkseitiger Oberflächenbeschichtung hergestellt werden. Sofern sie werkseitig beschichtet werden, muss eine der nachfolgenden Oberflächenbeschichtung verwandt werden. Angeräucherte Parkette müssen immer werkseitig mit der Oberflächenbeschichtung mit der laufenden Nummer 2 beschichtet werden.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Typ	Hersteller	Max. Auftragsmenge (Nassgewicht)
1	Polyx-Öl	UV härtendes Öl auf Polyacrylat-Basis	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Warendorf	20 g/m ²

¹ DIN EN 14342:2013-09 Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342: 2013

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>. Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Zur farblichen Gestaltung kann die Oberflächenbeschichtungen mit der laufenden Nummer 2 in verschiedenen Farbvarianten aufgebracht werden.

- 2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. Darüber hinaus muss bei angeräucherten Parketten ein Emissionswert von 0,1 mg/m³ Ammoniak in der Prüfkammer eingehalten werden³.
- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen. Die angeräucherten Parkette werden bei forcierter Luftumwälzung bei UAB F.B. Production, Litauen mit Ammoniak behandelt. Das Verfahren ist mit allen Kennwerten beim DIBt hinterlegt.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage 1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den Oberflächenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes, sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

³

Prüfmethoden zur Bestimmung der Ammoniakemission sind beim DIBt hinterlegt.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Ammoniakemissionen sind bei jeder Charge am fertig gestellten Produkt festzustellen. Dazu muss eine Emissionsprüfung auf Ammoniak durchgeführt werden, wobei der Wert gemäß Abschnitt 2.1.2 einzuhalten ist. Kann gewährleistet werden, dass über die Einhaltung der Verfahrenskennwerte die Ammoniakemissionen stabil bleiben, so kann die Prüfhäufigkeit in Abstimmung mit der Überwachungsstelle reduziert werden.

Davon abweichende Vorgehensweisen (z. B. alternative Prüfmethode oder Prüfungen an der Rohware) sind mit der Überwachungsstelle abzustimmen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine Emissionsprüfung durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten⁴.

4

Veröffentlichung auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

Angeräucherte Parkette sind mindestens einmal jährlich zusätzlich auf ihre Ammoniakemissionen zu überprüfen. Der Emissionswert für Ammoniak gemäß Abschnitt 2.1.2 ist einzuhalten. Die Abbruchkriterien können angewendet werden.

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

Die Zweischichtparkette "FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen" müssen vollflächig verklebt verlegt werden. Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein.

Erfolgt bei unbeschichteten Zweischichtparketten eine baustellenseitige Beschichtung, muss die eingesetzte Oberflächenbeschichtung ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen sein.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen"

Anlage 1
Seite 1 von 4

Die Zweischichtparkette "**Castle Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**Hongaarse Punt**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**Old Amsterdam Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**Rustic**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm bis 8,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm, 19,0 mm oder 23,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Authentic Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen"

Anlage 1
Seite 2 von 4

Die Zweischichtparkette "**The Exotic Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 5,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 15,0 mm
Gesamtdicke	20,0 mm
Flächengewicht	13,2 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Frozen Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Jubilee Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Mill Floor Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Old Floor Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen"

Anlage 1
Seite 3 von 4

Die Zweischichtparkette "**The Royal Palace Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Smoked Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Taiga Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 15,0 mm
Gesamtdicke	19,0 mm
Flächengewicht	12,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The Traditional Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm bis 8,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm, 19,0 mm oder 23,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Die Zweischichtparkette "**The XL Collection**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 5,0 mm bis 11,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	20,0 mm bis 23,0 mm
Flächengewicht	13,2 kg/m ² bis 15,1 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"FB Hout 2-Schicht Fußbodendielen"

Anlage 1
Seite 4 von 4

Die Zweischichtparkette "**Visgraat**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Birkensperrholz in einer Dicke von 9,0 mm oder 15,0 mm
Gesamtdicke	13,0 mm oder 21,0 mm
Flächengewicht	8,6 kg/m ² bis 13,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 % – Die Zweischichtparkette können vor der Beschichtung angeräuchert werden