

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

28.07.2015

Geschäftszeichen:

II 48-1.156.607-148/15

Zulassungsnummer:

Z-156.607-858

Geltungsdauer

vom: **28. Juli 2015**

bis: **26. Mai 2016**

Antragsteller:

Holzexport Sp. z o.o.

Ul. Sciegiennego 256

25-116 KIELCE

POLEN

Zulassungsgegenstand:

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342

"Holzexport Parkett"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14342 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage mit drei Seiten. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-858 vom 14. Februar 2013. Der Gegenstand ist erstmals am 26. Mai 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Bodenbeläge "Holzexport Parkett" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge sind Zweischichtparkette und müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- dem Deckbelag aus den unbehandelten Hölzern Ahorn kanadisch, Ahorn europäisch, Buche, Eiche, Roteiche, Esche, Kirsche amerikanisch, Kirsche europäisch, Nussbaum amerikanisch, Nussbaum kaukasisch, Doussie, Jatoba, Merbau oder Wenge in einer Dicke von 3,6 mm bis 6,0 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus den gedämpften Hölzern Akazie, Buche, Eiche oder Esche in einer Dicke von 3,6 mm bis 6,0 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus geräucherter Eiche in einer Dicke von 3,6 mm ($\pm 10\%$),
- dem Träger aus Fichten- oder Eichenholz in einer Dicke von 7,0 mm bis 8,0 mm ($\pm 10\%$) sowie
- der Oberflächenbeschichtung auf Lack- oder Ölbasis.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 11,0 mm bis 14,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 5,0 kg/m² bis 9,8 kg/m² ($\pm 10\%$) betragen. Eine Übersicht über die Bezeichnungen und Konstruktionsdaten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Zweischichtparkette können als Landhausdiele oder Schiffsboden ausgeführt sein.

Die Deckbeläge können vor der Oberflächenbehandlung mechanisch (gebürstet oder gefast) behandelt werden.

Die Verleimung der einzelnen Schichten erfolgt mit einem Leim auf Polyurethanbasis.

Die Zweischichtparkette können mit oder ohne Oberflächenbeschichtung hergestellt werden. Sofern sie werkseitig beschichtet werden, müssen sie mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen behandelt werden. Zweischichtparkette mit geräucherten Deckbelägen aus Eiche müssen unter Beachtung der Anlage 1 mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen beschichtet werden.

	Bezeichnung	Typ	Hersteller
1	PPG Lacksystem	UV härtender Lack auf Urethanacrylat-Basis	PPG Industrial Coatings BV, Niederlande und PPG Polifarb Cieszyn, Polen

¹ DIN EN 14342:2013-09 Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342:2013

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>. Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

	Bezeichnung	Typ	Hersteller
2	PPG Lacksystem, weiß	UV härtender Lack auf Urethanacrylat-Basis	PPG Industrial Coatings BV, Niederlande und PPG Polifarb Cieszyn, Polen
3	Klumpp UV Öl	UV härtendes Öl auf Urethanacrylat-Basis	Friedrich Klumpp GmbH, Stuttgart
4	Woca High Solid Industrieöl natur	Oxidativ härtende pflanzliche Ölkomponente auf Alkydbasis	Wood Care A/S, Dänemark
5	Woca Industrieöl 1502	Oxidativ härtende pflanzliche Ölkomponente auf Alkydbasis	Wood Care A/S, Dänemark
6	Saicos TopCoat	Oxidativ härtendes Öl auf Acrylatbasis	Saicos Color GmbH, Sassenberg

Zu der Oberflächenbeschichtung mit der laufenden Nummer 6 können zur farblichen Gestaltung die Holzdeckbeläge mit Beizen der Firma Saicos Color GmbH, Sassenberg vorbehandelt werden.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. Darüber hinaus muss bei Parketten mit geräucherten Deckbelägen ein Emissionswert von 0,1 mg/m³ Ammoniak in der Prüfkammer eingehalten werden³.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

Zur Herstellung von geräucherten Parketten werden die Deckbeläge im Vakuumverfahren im eigenen Werk in Kielce/Polen mit Ammoniak behandelt. Das Verfahren ist mit allen Kennwerten beim DIBt hinterlegt.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage angegebenen Bereichen entsprechen müssen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den Oberflächenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes, sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

³ Prüfmethode zur Bestimmung der Ammoniakemission sind beim DIBt hinterlegt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-858

Seite 5 von 6 | 28. Juli 2015

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Ammoniakemissionen sind bei jeder Charge am fertig gestellten Produkt festzustellen. Dazu muss eine Emissionsprüfung auf Ammoniak durchgeführt werden, wobei der Wert gemäß Abschnitt 2.1.2 einzuhalten ist. Kann gewährleistet werden, dass über die Einhaltung der Verfahrenskennwerte die Ammoniakemissionen stabil bleiben, so kann die Prüfhäufigkeit in Abstimmung mit der Überwachungsstelle reduziert werden.

Davon abweichende Vorgehensweisen (z. B. alternative Prüfmethode oder Prüfungen an der Rohware) sind mit der Überwachungsstelle abzustimmen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine Emissionsprüfung durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten⁴.

Parkette mit geräucherten Deckbelägen sind mindestens einmal jährlich auf ihre Ammoniakemissionen zu überprüfen. Der Emissionswert für Ammoniak gemäß Abschnitt 2.1.2 ist einzuhalten. Die Abbruchkriterien können angewendet werden⁴.

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

Die Zweischichtparkette "Holzexport Parkett" können vollflächig verklebt verlegt werden. Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein.

Erfolgt vor Ort eine Versiegelung, so muss die entsprechende Oberflächenbeschichtung ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen sein.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

⁴ Veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Holzexport Parkett"

Anlage 1
Seite 1 von 3

Die Zweischichtparkette "**Kollektion Chopin**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm oder 6,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,4 mm oder 8,0 mm
Gesamtdicke	11,0 mm oder 14,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 9,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Kollektion Copernicus**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,0 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Kollektion Pitagoras**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,0 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor – 11 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1, oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,4 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Holzexport Parkett"

Anlage 1
Seite 2 von 3

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor – 14 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 6,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 8,0 mm
Gesamtdicke	14,0 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 9,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Elegance – 11 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,4 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Elegance – 14 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 6,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 8,0 mm
Gesamtdicke	14,0 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 9,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Junior – 11 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,4 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Holzexport Parkett"

Anlage 1
Seite 3 von 3

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Junior – 14 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 6,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 8,0 mm
Gesamtdicke	14,0 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 9,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Novel – 11 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,6 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 3 oder 6
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 7,4 mm
Gesamtdicke	11,0 mm
Flächengewicht	5,0 kg/m ² bis 6,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Zweischichtparkette "**Premium Floor Novel – 14 mm**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 6,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1
Träger	Fichte oder Eiche in einer Dicke von 8,0 mm
Gesamtdicke	14,0 mm
Flächengewicht	7,2 kg/m ² bis 9,8 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %