

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

18.10.2016

Geschäftszeichen:

I 31.1-1.14.4-89/16

#### Zulassungsnummer:

**Z-14.4-590**

#### Geltungsdauer

vom: **18. Oktober 2016**

bis: **18. Oktober 2018**

#### Antragsteller:

**Sapa Building Systems GmbH**

Einsteinstraße 61

89077 Ulm

#### Zulassungsgegenstand:

**Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem SAPA Building System Elegance 52**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und 24 Anlagen.  
Der Gegenstand ist erstmals am 23. September 2009 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um mechanische Verbindungen (T-Verbindungen) zwischen den Pfosten- und Riegelprofilen für Fassadenkonstruktionen mit dem Fassadensystem SAPA Building System Elegance 52.

Die T-Verbindungen bestehen aus den Pfosten- und Riegelprofilen der Fassadenkonstruktion, gewindeformenden Schrauben (Blechschauben) und ggf. zusätzlichen T-Verbindern und Befestigungselementen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt ausschließlich die Verwendung der T-Verbindungen. Die Tragsicherheit sowie bauphysikalische und brandschutztechnische Eigenschaften der Fassadenkonstruktion als Ganzes sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Für den Tragsicherheitsnachweis der Pfosten- und Riegelprofile sind die Technischen Baubestimmungen zu beachten.

### 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

##### 2.1.1 Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Pfosten- und Riegelprofile, der T-Verbinder, der Blechschauben, der Schrauben, der Muttern, der Schnoorscheiben (Unterlegscheiben) und der Distanzrohre sind den Anlagen 2.1 bis 5.4 zu entnehmen.

Die in den Anlagen angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf den Katalog des Antragstellers.

Weitere Angaben zu den Abmessungen sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

##### 2.1.2 Werkstoffe

###### 2.1.1.1 Pfosten- und Riegelprofile

Die Pfosten- und Riegelprofile werden aus der Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 nach DIN EN 755-2:2013-12 hergestellt.

###### 2.1.1.2 T-Verbinder

Angaben zu den Werkstoffeigenschaften der T-Verbinder sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

###### 2.1.1.3 Blechschauben, Schrauben, Muttern, Schnoorscheiben, Distanzrohre

Die Blechschauben, Schrauben, Muttern, Schnoorscheiben und Distanzrohre werden aus nichtrostendem Stahl hergestellt. Angaben zu den Werkstoffeigenschaften sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

##### 2.1.3 Korrosionsschutz

Es gelten die Bestimmungen in den entsprechenden Technischen Baubestimmungen sowie die Bestimmungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6.

### 2.2 Kennzeichnung

Die Verpackungen oder die Anlagen zum Lieferschein der Pfosten- und Riegelprofile, der T-Verbinder, der Blechschauben, der Schrauben, der Muttern, der Schnoorscheiben und der Distanzrohre müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Nr. Z-14.4-590

Seite 4 von 5 | 18. Oktober 2016

Aus der Kennzeichnung müssen zusätzlich das Herstellwerk, die Bezeichnung des Bauprodukts und der Werkstoff hervorgehen.

**2.3 Übereinstimmungsnachweis****2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

**2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll für die im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen.

- Pfosten- und Riegelprofile, T-Verbinder, Schrauben, Muttern, Schnoorscheiben, Distanzrohre

Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen sind regelmäßig zu überprüfen.

Der Nachweis der im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften ist durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die Übereinstimmung der Angaben in dem Abnahmeprüfzeugnis mit den Angaben in Abschnitt 2.1 ist zu überprüfen.

- Blechschrauben

Die Grundsätze für den Übereinstimmungsnachweis für Verbindungselemente im Metalleichtbau (Fassung August 1999; DIBt Mitteilungen 6/1999) gelten sinngemäß.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der T-Verbindungen nachzuweisen.

Für Tragsicherheitsnachweise sind die in den Anlagen 6.1 bis 6.3 angegebenen Beanspruchbarkeiten  $F_{Rd}$  zu verwenden.

Die in den Anlagen 6.1 bis 6.3 angegebenen Werte für Eigengewicht (Glaseigengewicht oder vergleichbare Beanspruchungen) gelten nur bis zu einer maximalen Exzentrizität der Lasteinleitung von  $e = 34$  mm zur vorderen Riegelprofilkante.

Bei Kombinationen der in den Anlagen 6.1 bis 6.3 genannten Beanspruchungen infolge Eigengewicht (Glaseigengewicht oder vergleichbare Einwirkungen) und Wind ist der für den Tragsicherheitsnachweis der T-Verbindungen erforderliche Interaktionsnachweis erfüllt, wenn die in den Anlagen 6.1 bis 6.3 angegebenen Beanspruchbarkeiten  $F_{Rd}$  nicht überschritten werden. Bei anderen Kombinationen als den zuvor genannten ist ein linearer Interaktionsnachweis erforderlich.

### 4 Bestimmungen für die Ausführung


Die konstruktive Ausführung der T-Verbindungen ist den Anlagen 1.1 bis 1.8 und den Anlagen 5.1 bis 5.4 zu entnehmen.

Vom Hersteller ist eine Ausführungsanweisung für die Ausführung der T-Verbindungen anzufertigen und der bauausführenden Firma auszuhändigen. Die Ausführungsanweisung muss insbesondere auch Angaben zu den Bohrlochdurchmessern der vorgefertigten Löcher in den Pfosten- und Riegelprofilen und in den T-Verbindern enthalten.

Die Übereinstimmung der Ausführung der T-Verbindungen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausführenden Firma zu bescheinigen.

Andreas Schult  
Referatsleiter

Beglaubigt




elektronische Kopie der abZ des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine Standard T-Verbindung

Anlage 1.1




elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung mit Art.-Nr. TS3Z56

Anlage 1.2




elektronische Kopie der abZ des dibt: Z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung mit Art.-Nr. TS9Z01

Anlage 1.3




elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung mit Art.-Nr. CO2169

Anlage 1.4




elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung mit Art.-Nr. TV001


Anlage 1.5



Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung Art.-Nr. TS9Z00

Anlage 1.6




elektronische Kopie der abZ des dibt: Z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung mit Art.-Nr. TS3Z25

Anlage 1.7




elektronische Kopie der abZ des dibt: Z-14.4-590


Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Beispiel für eine T-Verbindung Art.-Nr. TS3Z26

Anlage 1.8



- Pfosten**  
**52M50 L=70 mm**  
**52M52 L=85 mm**  
**52M53 L=105mm**  
**52M54 L=125mm**  
**52M55 L=145 mm**  
**52i62 L=177 mm**




- Pfosten**  
**52M07 L=71 mm**  
**52M08 L=86 mm**  
**52M10 L=106mm**  
**52M12 L=126mm**  
**52M14 L=146mm**  
**52M15 L=156mm**  
**52M16 L=166mm**  
**52M18 L=187 mm**

elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590


Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
 SAPA Building System Elegance 52

Abmessung der Pfosten

Anlage 2.1



**Riegel**  
 52T72 L=90,5mm  
 52T70 L=110,5mm  
 52T71 L=130,5mm  
 52T73 L=150,5mm




**Riegel**  
 52T54 L=60 mm  
 52T62 L=90,5mm  
 52T60 L=110,5mm  
 52T61 L=130,5mm  
 52T63 L=150,5mm

elektronische Kopie der abt des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
 SAPA Building System Elegance 52

Abmessung der Riegel

Anlage 2.2



**Riegel**

**52T15 L=60 mm**

**52T17 L=90,5mm**

**52T18 L=110,5mm**

**52T19 L=130,5mm**


**52T20 L=150,5mm**

**52T21 L=182,5mm**


Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Abmessung der Riegel

Anlage 2.3



**Riegel**  
**52T83 L=69mm**  
**52T84 L=84mm**  
**52T85 L=104mm**  
**52T87 L=124mm**  
**52T86 L=144mm**



**Riegel**  
**52I62 L=177 mm**


elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Abmessung der Riegel


Anlage 2.4



## TS3Z..



**TS3Z26 L=26 mm**  
**TS3Z36 L=36 mm**  
**TS3Z56 L=56 mm**  
**TS3Z76 L=76 mm**  
**TS3Z96 L=96 mm**

## TS9Z01





TS3Z25



elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52



T-Verbinder TS3Z25

Anlage 3.2

**CO2169**



**TV001**



elektronische Kopie der abZ des dibt: z-14.4-590


Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
 SAPA Building System Elegance 52

T-Verbinder CO2169 und TV001


Anlage 3.3



**SCA516**  
**Linsenblechschraube**  
**4,8 x 16 mm**  
**DIN 7981**  
**INOX - Edelstahl**



**82K416**  
**Linsenblechschraube**  
**4,2 x 16 mm**  
**DIN 7981**  
**INOX-Edelstahl**




**SCZ401**  
**Senkblechschraube**  
**4,2 x 16 mm**  
**DIN 7982**  
**INOX-Edelstahl**


Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Schrauben für die T-Verbinder

Anlage 4.1





**80T825**  
**Schraube**  
**M8 x 25 mm**  
**DIN 7991**



**TS9Z00**  
**T-Verbinder**



**OS-8070**  
**Sechskantschraube**  
**M8 x 70 mm**  
**DIN 931**  
**mit**  
**4T8000**  
**Sicherungsmutter**  
**M8**  
**DIN 985**



**BS-002**  
**Distanzrohr**




**52C010**  
**Schnoorscheibe**

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52


Befestigungselemente für die T-Verbindung mit Art.-Nr. TV001

Anlage 4.2

**TS9Z01**



**TS3Z26/36/56/76/96**




elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Montage T-Verbinder

Anlage 5.1


## CO2169



Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Montage T-Verbinder CO2169

Anlage 5.2




elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590

Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Montage T-Verbinder TS3Z25

Anlage 5.3

# TV001










elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-590





Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem  
SAPA Building System Elegance 52

Montage T-Verbinder TV001

Anlage 5.4

T-Verbindertyp		Riegel- tiefe [mm]	$F_{Rd}$			e [mm]
			Eigen- gewicht [kN]	Windsog / -druck [kN]	Inter- aktion [kN]	
Siehe Anlage 1.1		≥ 60	1,84	4,62	1,61*	≤ 34
Siehe Anlage 1.2		≥ 60	1,84	4,62	1,61*	≤ 34
		≥ 90	3,27	4,84	linear	≤ 34
		≥ 130	4,61	6,14	linear	≤ 34
Siehe Anlage 1.3		≥ 60	2,44	4,62	linear	≤ 34
		≥ 90	3,58	4,62	linear	≤ 34
		≥ 130	4,89	4,62	linear	≤ 34
* max Windsog /-druck bei vollem Eigengewicht						
Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem SAPA Building System Elegance 52						Anlage 6.1
Beanspruchbarkeiten $F_{Rd}$ für die T-Verbinder in Abhängigkeit von der Beanspruchung						

T-Verbindertyp		Riegel- tiefe [mm]	$F_{Rd}$			e [mm] 
			Eigen- gewicht [kN]	Windsog / -druck [kN]	Inter- aktion [kN]	
Siehe Anlage 1.4 	$\geq 60$	1,84	4,62	1,61*	$\leq 34$	
	$\geq 110$	2,56	4,80	linear	$\leq 34$	
Siehe Anlage 1.5 	177	3,37	15,27	15,27*	$\leq 34$	
<b>* max Windsog/ -druck bei vollem Eigengewicht</b>						
Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem SAPA Building System Elegance 52 Beanspruchbarkeiten $F_{Rd}$ für die T-Verbinder in Abhängigkeit von der Beanspruchung					Anlage 6.2	

T-Verbindertyp	Riegel- tiefe [mm]	<b>F<sub>Rd</sub></b>				Zug in Riegel- achse [kN]	e [mm] 
		Eigen- gewicht [kN]	Windsog / -druck [kN]	Inter- aktion [kN]			
Siehe Anlage 1.6 	≥ 55	1,07	1,21	2,27*	1,06	≤ 34	
Siehe Anlage 1.7 	≥ 55	1,42	1,06	1,98*	1,51	≤ 34	
Siehe Anlage 1.8 	≥ 105	1,74	2,50	2,36*		≤ 34	
* max Windsog /-druck bei vollem Eigengewicht							
Pfosten-Riegel-Verbindungen (T-Verbindungen) für das Fassadensystem SAPA Building System Elegance 52						Anlage 6.3	
Beanspruchbarkeiten F <sub>Rd</sub> für die T-Verbinder in Abhängigkeit von der Beanspruchung							