

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

08.08.2016

Geschäftszeichen:

II 44.1-1.156.601-256/16

### Zulassungsnummer:

**Z-156.601-1408**

### Geltungsdauer

vom: **8. August 2016**

bis: **16. September 2019**

### Antragsteller:

**Desso B.V.**

Taxandriaweg 15  
5142 PA WAALWIJK  
NIEDERLANDE

### Zulassungsgegenstand:

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Teppichfliesen getuftet aus 100 % Polyamid 6 mit EcoBase SoundMaster Rücken"**

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und eine Anlage.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1408 vom 16. September 2014. Der Gegenstand ist erstmals am 16. September 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.\*
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

\* Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Ländern wird der 16.10.2016 angestrebt) können von der Bauaufsicht für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise mehr verlangt werden.

Demgemäß wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des Ü-Zeichens nicht mehr zulässig sein.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Teppichfliesen getuftet aus 100 % Polyamid 6 mit EcoBase SoundMaster Rücken" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041<sup>1</sup>.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"<sup>2</sup> und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6,
- dem Trägermaterial aus Polyester,
- der Verfestigung aus Syntheselatex sowie
- dem Rücken aus einer Polyolefin -Schwerbeschichtung und einem Zweitrücken aus Polyestergerewebe.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 7,5 mm bis 16,5 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 4150 g/m<sup>2</sup> bis 5500 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

#### 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

##### 2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der textilen Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

##### 2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, seine Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

<sup>1</sup> DIN EN 14041:2008-05      Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006

<sup>2</sup> Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.  
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Nr. Z-156.601-1408

Seite 4 von 5 | 8. August 2016

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

**2.3 Übereinstimmungsnachweis****2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

**2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14041 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen ist einmal jährlich eine 3-tägige Emissionsprüfung oder eine adäquate Kurzzeitprüfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzuführen. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdüberwachung ist eine vollständige Prüfung des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage<sup>3</sup>) durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten.<sup>3</sup>

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

<sup>3</sup> Veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

Zulassungsgegenstand:  
"Teppichfliesen getuftet aus 100 % Polyamid 6 mit  
EcoBase SoundMaster Rücken"

Anlage 1  
Seite 1 von 3

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	AirMaster® EcoBase™ SoundMaster®
2	AirMaster® EcoBase™ SoundMaster® Lite™
3	AirMaster® Blend EcoBase™ SoundMaster®
4	AirMaster® Blend EcoBase™ SoundMaster® Lite™
5	AirMaster® Atmos EcoBase™ SoundMaster®
6	AirMaster® Atmos EcoBase™ SoundMaster® Lite™
7	AirMaster® Cosmo EcoBase™ SoundMaster®
8	AirMaster® Cosmo EcoBase™ SoundMaster® Lite™
9	AirMaster® Oxy EcoBase™ SoundMaster®
10	AirMaster® Oxy EcoBase™ SoundMaster® Lite™
11	AirMaster® Sphere EcoBase™ SoundMaster®
12	AirMaster® Sphere EcoBase™ SoundMaster® Lite™
13	Desert EcoBase™ SoundMaster®
14	Desert EcoBase™ SoundMaster® Lite™
15	Edges Lagre EcoBase™ SoundMaster®
16	Edges Large EcoBase™ SoundMaster® Lite™
17	Edges Small EcoBase™ SoundMaster®
18	Edges Small EcoBase™ SoundMaster® Lite™
19	Essence EcoBase™ SoundMaster®
20	Essence EcoBase™ SoundMaster® Lite™
21	Essence Maze EcoBase™ SoundMaster®
22	Essence Maze EcoBase™ SoundMaster® Lite™
23	Essence Stripe EcoBase™ SoundMaster®
24	Essence Stripe EcoBase™ SoundMaster® Lite™
25	Essence Structure EcoBase™ SoundMaster®
26	Essence Structure EcoBase™ SoundMaster® Lite™
27	Fern EcoBase™ SoundMaster®
28	Fern EcoBase™ SoundMaster® Lite™
29	Fields EcoBase™ SoundMaster®
30	Fields EcoBase™ SoundMaster® Lite™
31	Flow EcoBase™ SoundMaster®
32	Flow EcoBase™ SoundMaster® Lite™
33	Frisk EcoBase™ SoundMaster®
34	Frisk EcoBase™ SoundMaster® Lite™
35	Fuse EcoBase™ SoundMaster®
36	Fuse EcoBase™ SoundMaster® Lite™
37	Grain EcoBase™ SoundMaster®
38	Grain EcoBase™ SoundMaster® Lite™

Zulassungsgegenstand:  
"Teppichfliesen getuftet aus 100 % Polyamid 6 mit  
EcoBase SoundMaster Rücken"

Anlage 1  
Seite 2 von 3

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
39	Grids EcoBase™ SoundMaster®
40	Grids EcoBase™ SoundMaster® Lite™
41	Halo EcoBase™ SoundMaster®
42	Halo EcoBase™ SoundMaster® Lite™
43	Iconic EcoBase™ SoundMaster®
44	Iconic EcoBase™ SoundMaster® Lite™
45	Jeans Original EcoBase™ SoundMaster®
46	Jeans Original EcoBase™ SoundMaster® Lite™
47	Jeans Stonewash EcoBase™ SoundMaster®
48	Jeans Stonewash EcoBase™ SoundMaster® Lite™
49	Jeans Twill EcoBase™ SoundMaster®
50	Jeans Twill EcoBase™ SoundMaster® Lite™
51	Leafage EcoBase™ SoundMaster®
52	Leafage EcoBase™ SoundMaster® Lite™
53	Libra EcoBase™ SoundMaster®
54	Libra EcoBase™ SoundMaster® Lite™
55	Merge EcoBase™ SoundMaster®
56	Merge EcoBase™ SoundMaster® Lite™
57	Mila EcoBase™ SoundMaster®
58	Mila EcoBase™ SoundMaster® Lite™
59	Natural Nuances EcoBase™ SoundMaster®
60	Natural Nuances EcoBase™ SoundMaster® Lite™
61	Neo EcoBase™ SoundMaster®
62	Neo EcoBase™ SoundMaster® Lite™
63	Neo Core EcoBase™ SoundMaster®
64	Neo Core EcoBase™ SoundMaster® Lite™
65	Pebble EcoBase™ SoundMaster®
66	Pebble EcoBase™ SoundMaster® Lite™
67	Pure EcoBase™ SoundMaster®
68	Pure EcoBase™ SoundMaster® Lite™
69	Reclaim Ribs II EcoBase™ SoundMaster®
70	Reclaim Ribs II EcoBase™ SoundMaster® Lite™
71	Ridge EcoBase™ SoundMaster®
72	Ridge EcoBase™ SoundMaster® Lite™
73	Rock EcoBase™ SoundMaster®
74	Rock EcoBase™ SoundMaster® Lite™
75	Salt EcoBase™ SoundMaster®
76	Salt EcoBase™ SoundMaster® Lite™

Zulassungsgegenstand:  
"Teppichfliesen getuftet aus 100 % Polyamid 6 mit  
EcoBase SoundMaster Rücken"

Anlage 1  
Seite 3 von 3

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
77	Sand EcoBase™ SoundMaster®
78	Sand EcoBase™ SoundMaster® Lite™
79	Sand Stripe EcoBase™ SoundMaster®
80	Sand Stripe EcoBase™ SoundMaster® Lite™
81	Scape EcoBase™ SoundMaster®
82	Scape EcoBase™ SoundMaster® Lite™
83	Stratos EcoBase™ SoundMaster®
84	Stratos EcoBase™ SoundMaster® Lite™
85	Stratos Blocks EcoBase™ SoundMaster®
86	Stratos Blocks EcoBase™ SoundMaster® Lite™
87	Traverse EcoBase™ SoundMaster®
88	Traverse EcoBase™ SoundMaster® Lite™
89	Tree EcoBase™ SoundMaster®
90	Tree EcoBase™ SoundMaster® Lite™
91	Tweed EcoBase™ SoundMaster®
92	Tweed EcoBase™ SoundMaster® Lite™
93	Twist EcoBase™ SoundMaster®
94	Twist EcoBase™ SoundMaster® Lite™
95	Wave EcoBase™ SoundMaster®
96	Wave EcoBase™ SoundMaster® Lite™