

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

10.06.2016

Geschäftszeichen:

II 42.2-1.156.607-288/15

Zulassungsnummer:

Z-156.607-731

Geltungsdauer

vom: **10. Juni 2016**

bis: **14. April 2020**

Antragsteller:

PARADOR GmbH & Co. KG

Millenkamp 7-8

48653 Coesfeld

Zulassungsgegenstand:

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342

"Parador Dreischichtparkette"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14342 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und eine Anlage mit acht Seiten. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-731 vom 26. Oktober 2012. Der Gegenstand ist erstmals am 26. Oktober 2010 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.*
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

* Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Ländern wird der 16.10.2016 angestrebt) können von der Bauaufsicht für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise mehr verlangt werden.
Demgemäß wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des Ü-Zeichens nicht mehr zulässig sein.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Bodenbeläge "Parador Dreischichtparkette" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge sind Dreischichtparkette und müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- dem Deckbelag aus den unbehandelten Hölzern Ahorn kanadisch, Bergahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Kirsche amerikanisch, Kirsche europäisch, Lärche europäisch, Lärche sibirisch, Walnuss amerikanisch oder Walnuss europäisch in einer Dicke von 2,5 mm bis 4,2 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus den gedämpften Hölzern Buche oder Kirsche europäisch in einer Dicke von 2,5 mm bis 4,2 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus thermisch modifizierter Eiche in einer Dicke von 2,5 mm bis 4,2 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Deckbelag aus geräucherter Eiche in einer Dicke von 2,5 mm bis 4,2 mm ($\pm 10\%$),
- dem Träger bestehend aus Fichtenholz in einer Dicke von 6,5 mm bis 9,0 mm ($\pm 10\%$)
oder dem Träger aus Fichtenholz mit Birkensperholz im Querprofil in einer Dicke von 6,2 mm ($\pm 10\%$),
- dem Gegenzug bestehend aus Buchen-, Eichen- oder Fichtenholz in einer Dicke von 1,5 mm bis 4,2 mm ($\pm 10\%$) sowie
- der Oberflächenbeschichtung auf Lack- oder Ölbasis.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 10,5 mm bis 15,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 4,5 kg/m² bis 10,5 kg/m² ($\pm 10\%$) betragen. Eine Übersicht über die Bezeichnungen und Konstruktionsdaten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Dreischichtparkette können als Landhausdielen und Schiffsboden ausgeführt sein, die mit einem Spachtel der Weilburger GmbH, Kneho-Lacke GmbH, Bogh Concult A/S, Novoryth AG oder der Bao-Chemie GmbH vorbehandelt sein können.

Die Verleimung der einzelnen Schichten miteinander erfolgt mit Leimen auf Basis von Polyvinylacetat/Harnstoff-Formaldehydharz oder Harnstoff-Formaldehydharz.

¹ DIN EN 14342:2013-09 Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342:2013

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-731

Seite 4 von 7 | 10. Juni 2016

Die Verleimung der Parkettelemente untereinander (Deckbelagsverleimung) erfolgt mit Leimen auf Basis von Polyvinylacetat, Polyvinylacetat/Harnstoff-Formaldehydharz oder Harnstoff-Formaldehydharz.

Die Deckbeläge können vor der Oberflächenbeschichtung mechanisch behandelt (z. B. gebürstet) sein.

Die Dreischichtparkette können ohne oder mit Oberflächenbeschichtung hergestellt werden. Sofern sie werkseitig beschichtet werden, müssen sie mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen behandelt werden. Dreischichtparkette mit geräucherten oder thermisch modifizierten Deckbelägen müssen mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen mit den laufenden Nummern 1 bis 4 beschichtet werden. Dreischichtparkette mit thermisch modifizierten Deckbelägen müssen mit der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen mit der laufenden Nummer 6 beschichtet werden.

	Bezeichnung	Typ	Hersteller	Max. Auftragsmenge (Nassgewicht)
1	Alpocryl UV-Lack	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	Feyco AG, Schweiz	120 g/m ²
2	Miraphen UV Parkettlacke	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	Friedrich Klumpp GmbH, Stuttgart	120 g/m ²
3	Senopol UV-Lack	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	Weilburger Coatings GmbH, Weilburg/Lahn	120 g/m ²
4	Herlac UV-Lack	UV härtender Lack auf Polyacrylat-Basis	Herlac Coswig GmbH, Coswig	120 g/m ²
5	Alpocryl UV-Öl	UV härtendes Öl auf Basis modifizierter Naturöle	Feyco AG, Schweiz	30 g/m ²
6	Industrie Öl-Grundierung	Oxidativ härtendes Öl auf Basis eines PUR-modifizierten Alkydharzes	Saicos Colour GmbH, Sassenberg	12 g/m ²
7	Industrie Öl	Oxidativ härtendes Öl Auf Alkydharz-Basis	Kneho-Lacke GmbH Lackfabrik, Horn	12 g/m ²

Die UV-Lacke können in verschiedenen Glanzgraden ausgeführt sein.

Zur farblichen Gestaltung können die Holzdeckbeläge optional mit Wasserbeize der Firma Feyco, Lauge der Friedrich Klumpp GmbH oder Kalkschlämme der Firma Weilburger Coatings GmbH vorbehandelt werden. Es erfolgt eine Überbeschichtung mit einer der genannten Oberflächenbeschichtungen.

Zur Gestaltung weißer oder weißlicher Oberflächen können die Holzdeckbeläge mit "Alpocryl Antikpaste" der Firma Feyco vorbehandelt werden. Die "Alpocryl Antikpaste" kann auch direkt der Oberflächenbeschichtung zugesetzt werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-731

Seite 5 von 7 | 10. Juni 2016

- 2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. Darüber hinaus muss bei Parketten mit geräucherten Deckbelägen ein Emissionswert von $0,1 \text{ mg/m}^3$ Ammoniak in der Prüfkammer eingehalten werden³.
- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen. Die zu räuchernden Deckbeläge werden im Vakuumverfahren bei der Firma IDA Holz, spol. s r.o. (Kolárovo, Slowakei) und Perfaktum GmbH (Rosenheim, Deutschland) mit Ammoniak behandelt. Das Verfahren ist mit allen Kennwerten beim DIBt hinterlegt.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage angegebenen Bereichen entsprechen müssen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den Oberflächenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes sowie zu weiteren Produktbezeichnungen, sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung**2.2.1 Herstellung**

Bei der Herstellung der Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis**2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

3

Prüfmethoden zur Bestimmung der Ammoniakemission sind beim DIBt hinterlegt.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei Parketten mit geräucherten Deckbelägen sind die Ammoniakemissionen bei jeder Charge am fertig gestellten Produkt festzustellen. Dazu muss eine Emissionsprüfung auf Ammoniak durchgeführt werden, wobei der Wert gemäß Abschnitt 2.1.2 einzuhalten ist.

Davon abweichende Vorgehensweisen (z. B. alternative Prüfmethode oder Prüfungen an der Rohware) sind mit der Überwachungsstelle abzustimmen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine Emissionsprüfung durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten⁴.

Parkette mit geräucherten Deckbelägen sind mindestens einmal jährlich auf ihre Ammoniakemissionen zu überprüfen. Der Emissionswert für Ammoniak gemäß Abschnitt 2.1.2 ist einzuhalten. Die Abbruchkriterien können angewendet werden⁴.

4

Veröffentlichung auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-731

Seite 7 von 7 | 10. Juni 2016

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

Die "Parador Dreischichtparkette" können schwimmend oder vollflächig verklebt verlegt werden. Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 1 von 8

Die Dreischichtparkette "**Aktions-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Aktions-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Basic**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 2 von 8

Die Dreischichtparkette "**Classic 3060**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Click-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Eco Balance**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 9,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,4 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 3 von 8

Die Dreischichtparkette "**Edition 1**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 9,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	14,5 mm bis 15,0 mm
Flächengewicht	8,5 kg/m ² bis 9,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**holzSpezi-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**HQ-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 4 von 8

Die Dreischichtparkette "**Joka-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Kölnparkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Picofloor**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 5 von 8

Die Dreischichtparkette "**Schöner Wohnen**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Toom-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 1**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 6 von 8

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 2**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 6,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,5 mm
Gesamtdicke	10,5 mm
Flächengewicht	4,9 kg/m ² bis 5,7 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 3**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 6,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,5 mm
Gesamtdicke	10,5 mm
Flächengewicht	4,9 kg/m ² bis 5,7 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 4**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 7 von 8

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 4 Industriedesign**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 4,2 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 4,2 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 4,2 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz mit Birkenperrholz im Querprofil in einer Dicke von 6,2 mm
Gegenzug	Buchen-, Eichen- oder Fichtenholz in einer Dicke von 3,9 mm bis 4,2 mm
Gesamtdicke	14,3 mm bis 14,6 mm
Flächengewicht	10,1 kg/m ² bis 10,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 6**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 7**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 8,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	13,3 mm
Flächengewicht	6,1 kg/m ² bis 7,4 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342
"Parador Dreischichtparkette"

Anlage 1
Seite 8 von 8

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 8**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm bis 4,0 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 9,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 2,0 mm
Gesamtdicke	14,5 mm bis 15,0 mm
Flächengewicht	8,5 kg/m ² bis 9,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**Trendtime 9**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 3,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 9,0 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	14,3 mm
Flächengewicht	6,4 kg/m ² bis 8,3 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischichtparkette "**XXXLutz-Parkett**" müssen bestehen aus:

Deckbelag	Unbehandelte oder gedämpfte Hölzer in einer Dicke von 2,5 mm ohne oder mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 oder thermisch modifizierte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 6 oder geräucherte Eiche in einer Dicke von 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 lfd. Nr. 1 bis 4
Träger	Fichtenholz in einer Dicke von 7,5 mm
Gegenzug	Fichtenholz in einer Dicke von 1,8 mm
Gesamtdicke	11,8 mm
Flächengewicht	4,5 kg/m ² bis 5,6 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %