

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 11. April 2016

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

08.11.2016

Geschäftszeichen:

III 55-1.42.3-48/16

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.3-325**

**Geltungsdauer**

vom: **8. November 2016**

bis: **2. März 2021**

**Antragsteller:**

**Per Aarsleff A/S**

Lokesvej 15

8230 ÅBYHØJ

DÄNEMARK

**Zulassungsgegenstand:**

Sanierungsverfahren mit der Bezeichnung "PAA Omega-Liner" aus PVC-U in den Nennweiten DN 70 bis DN 400 mit einer Nennringsteifigkeit von SN 8 und DN 150 bis DN 400 mit einer Nennringsteifigkeit von SN 4 für erdverlegte Abwasserleitungen

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-325 vom 11. April 2016. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-42.3-325**

Seite 2 von 2 | 8. November 2016


## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Die bisherige Anlage 1 des Bescheides vom 11. April 2016 wird hiermit durch die Anlage 1 dieses Bescheides ersetzt.

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt



Ring- steifigkeit	Rohr-Ø außen	Artikel Nummer		Dimensionen			
		Neu (ORACLE)	Alt (MFG)	e min.	e max.	dem min.	dem max.
SN 8	70	1051 616	631020	4,0	5,0	60	63
	100	1051 617	631033	3,8	5,0	88	94
	150	1051 618	631042	5,7	7,1	128	135
	200	1051 619	631049	7,3	9,1	180	187
	225	1051 620	631052	8,4	10,5	196	203
	250	1051 621	631055	9,8	12,3	219	227
	300	1051 622	631060	11,0	13,8	268	276
	350	1051 623	631064	13,0	16,2	308	316
	375	1051 624	631066	14,0	17,4	325	333
400	1051 625	631067	14,6	18,3	356	365	
SN 4	150	1051 607	630942	4,6	5,7	128	135
	200	1051 608	630949	5,8	7,1	180	187
	225	1051 609	630950	6,7	8,3	196	203
	250	1051 610	630955	7,4	9,1	219	227
	300	1051 611	630960	8,7	10,8	268	276
	350	1051 612	630962	10,4	12,8	308	316
	375	1051 613	630965	11,2	13,7	325	333
	400	1051 614	630967	12,0	14,6	356	365

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-325 für Sanierungsverfahren mit der Bezeichnung „PAA Omega-Liner®“ aus PVC-U in den Nennweiten DN 70 bis DN 400 mit einer Nennringsteifigkeit von SN 8 und DN 150 bis DN 400 mit einer Nennringsteifigkeit von SN 4 für erdferlegte Abwasserleitungen.

Aufbau PAA Omega-Liner®.

Anlage 1